

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Serranda ad elementi coibentati con motorizzazione laterale senza molle di compensazione Mod. ISOLA 100



- Telo costituito da elementi in doppia parete in acciaio con interposto poliuretano espanso ad alta densità, completo di ritegni antirumore.
- Elemento terminale costituito da estruso di alluminio a sezione particolare, completo di guarnizione di tenuta inferiore.
- Per larghezze oltre i 6 m la serranda viene fornita con ritegni laterali antivento.
- Guide laterali complete di guarnizione composte da profilo zincato a sezione particolare da mm 85 x 85 per serrande con larghezza fino 5.500 e da sezione mm 110 x 85 oltre.
- L'avvolgimento avviene su albero in tubo di acciaio, di caratteristiche adeguate al rispetto delle norme vigenti, supportato lateralmente su due mensole sulle quali sono posizionati il gruppo motoriduttore trifase 380 V e il freno paracadute.



PASTORE Chiusure di Sicurezza S.p.A.
str. Settimo, 399/13
10156 Torino (Italia)
tel. +39.011.96 24 971
fax +39.011.96 24 991
www.pastore.biz
info@pastore.biz

PASTORE czo a.s.
Zeyerova 285
33701 Rokycany (Czech Republic)
tel. +420 775757788
fax +420 371720312
www.pastoreczo.com
pastore@pastoreczo.com

PASTORE SERVICE s.r.l.
str. Settimo, 399/13
10156 Torino (Italia)
tel. +39.011.96 24 955
fax +39.011.96 24 955
www.pastoreservice.it
pastoreservice@pastore.biz

