

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Serranda ad elementi ciechi in acciaio zincato

Mod. VALENTINA

Serranda ad elementi microforati in acciaio zincato

Mod. CLARA



- Telo costituito da elementi agganciati e snodati a cerniera, profilati da nastro di acciaio zincato di elevata resistenza, di passo e spessori diversi in base alle esigenze estetiche e alle dimensioni delle serrande.
- I modelli VALENTINA cm 10 e CLARA MICROFORATA permettono l'avvolgimento all'esterno, per il modello CLARA è indispensabile inserire n° 4 elementi ciechi in luce.
- A richiesta si possono applicare dei ritegni laterali in ferro o in nylon, o dei ganci antistrappo.
- A richiesta possono essere ricavate delle feritoie o delle finestrelle in PVC da mm 122 x 47.
- Elemento terminale H mm 180 unito ad un profilo a L di sezione particolare per larghezze fino a m 5; un doppio angolare viene inserito per larghezze superiori a m 5.
- Oltre gli 8 metri vi è un ulteriore rinforzo costituito da un profilo tubolare di sezione adeguata alla larghezza della serranda. Sull'angolare esterno vengono applicate una o più maniglie di sollevamento e una coppia di arresti con gommino.
- L'avvolgimento avviene su albero in tubo di acciaio zincato di diametro e spessori diversi in funzione alla larghezza e al peso della serranda in conformità alle normative vigenti (Ø mm 48, 60 e 76 sp. 3 mm, o Ø mm 101 sp. 5 mm).
- Il telo viene agganciato alle pulegge, complete di molle in acciaio trattato atte a compensare il peso della serranda, che, ruotando sull'albero permettono l'apertura e la chiusura del manufatto senza sforzo.
- La serranda scorre su apposite guide laterali ad U dimensionate in funzione della larghezza del vano muro, complete di supporti in lamiera stampata.
- A richiesta, per la manovra manuale può essere fornita una serratura del tipo centrale o laterale, nelle versioni Yale o a doppia mappa.
- Tutte le serrande vengono fornite complete degli accessori predisposti per il fissaggio delle guide laterali e dei relativi supporti albero (tasselli esclusi).



Chiusure di Sicurezza

PASTORE Chiusure di Sicurezza S.p.A.
str. Settimo, 399/13
10156 Torino (Italia)
tel. +39.011.96 24 971
fax +39.011.96 24 991
www.pastore.biz
info@pastore.biz

PASTORE czo a.s.
Zeyerova 285
33701 Rokycany (Czech Republic)
tel. +420 775757788
fax +420 371720312
www.pastoreczo.com
pastore@pastoreczo.com

PASTORE SERVICE s.r.l.
str. Settimo, 399/13
10156 Torino (Italia)
tel. +39.011.96 24 955
fax +39.011.96 24 955
www.pastoreservice.it
pastoreservice@pastore.biz

