



Ingombri Superiori Serrande con manovra a molle

Serrande cieche

SERRANDE A ELEMENTI CIECHI

Tipo elemento	Spessore in mm	Dim. max e peso manto			
		Acciaio		Alluminio	
		L. max*	Kg/mq	L. max*	Kg/q
CM 10 e CM 10W	0,8	4,0	9,0		
	1,0	5,5	12,0		
	1,2	6,5	15,0		
CM 10 S	0,8	--	--		
	1,0	7,0	18,0		
	1,2	10,0	22,0		
CM 10 D	1,0	10,0	16,0		
CM 14	0,8	4,0	9,5		
	1,0	5,5	12,0		
	1,2	6,5	15,5		

* Quote espresse in metri

Tipo elemento	Tabella utilizzo guide		Tabella Avvolgimento		
	Dimensioni massime		Altezza luce	Ingombro rullo	
	Serranda	Guide		quota A	Ø B
CM 10 e CM 10W	Fino a m 3	30x22x30	2.000	400	330
	Da m 3 a m 4	40x22x40	2.500	420	350
	Da m 4 a m 5	50x27x50	3.000	440	370
	Da m 5 a m 6	60x30x60	3.500	460	380
	Da m 6 a m 8	80x30x80	4.000	490	400
CM 10 S e CM 14	Fino a m 4	40x28x40	4.000	490	400
	Da m 4 a m 5	50x30x50	4.500	520	410
	Da m 5 a m 6	60x30x60	5.000	540	430
	Da m 6 a m 8	80x30x80	5.500	560	440
Da m 8 a m 10	100x30x100				

Serrande senza ritegni laterali

Quote espresse in millimetri

Serrande microforate

SERRANDE A ELEMENTI MICROFORATI

Tipo elemento	Spessore in mm	Dim. max e peso manto			
		Acciaio		Alluminio	
		L. max*	Kg/mq	L. max*	Kg/mq
CM7	1,0	4	8,5	-	-
CM 10	1,0	6,0	8,0	-	-
CM 10S	1,0	6,5	9,5	-	-
Profilo Mediterraneo	1,0	6,5	9,5		

* Quote espresse in metri

Tipo elemento	Tabella utilizzo guide		Tabella Avvolgimento		
	Dimensioni massime		Altezza luce	Ingombro rullo	
	Serranda	Guide		quota A	Ø B
CM 7	Fino a m 3	21x22x21	2.000	400	330
	Da m 3 a m 4	20x30x20	2.500	420	350
	Da m 4 a m 5	22x40x22	3.000	440	370
CM 10	Fino a m 3	30x25x30	3.500	460	380
	Da m 3 a m 4	40x25x40	4.000	490	400
	Da m 4 a m 5	50x30x50	4.500	520	410
CM 10 S e Prof. Med.	Fino a m 3	40x28x40	5.000	540	430
	Da m 3 a m 4	50x30x50	5.500	560	440
	Da m 4 a m 5	60x30x60			

Serrande senza ritegni laterali

Quote espresse in millimetri