

SERRANDE A ELEMENTI MICROFORATI

Tipo elemento	Spessore in mm	Dim. max e peso manto			
		Acciaio		Alluminio	
		L. max*	Kg/mq	L. max*	Kg/mq
CM7	1,0	4	8,5	-	-
CM 10	1,0	6,0	8,0	-	-
CM 10S	1,0	6,5	9,5	-	-
Profilo Mediterraneo	1,0	6,5	9,5		

* Quote espresse in metri

Tabella utilizzo guide		
Tipo elemento	Dimensioni massime	
	Serranda	Guide
CM 7	Fino a m 3	21x22x21
	Da m 3 a m 4	20x30x20
	Da m 4 a m 5	22x40x22
CM 10	Fino a m 3	30x25x30
	Da m 3 a m 4	40x25x40
	Da m 4 a m 5	50x30x50
CM 10 S e Prof. Med.	Fino a m 3	40x28x40
	Da m 3 a m 4	50x30x50
	Da m 4 a m 5	60x30x60

Serrande senza ritegni laterali

Tabella Avvolgimento		
Altezza luce	Ingombro rullo	
	quota A	Ø B
2.000	400	330
2.500	420	350
3.000	440	370
3.500	460	380
4.000	490	400
4.500	520	410
5.500	560	440

Quote espresse in millimetri