

## SERRANDE A ELEMENTI CIECHI

Tipo elemento	Spessore in mm	Dim. max e peso manto			
		Acciaio		Alluminio	
		L. max*	Kg/mq	L. max*	Kg/q
CM 10 e CM 10 W	0,8	4,0	9,0	--	
	1,0	5,5	12,0	3,5	4,5
	1,2	6,5	15,0	4,5	5,5
CM 10 S	0,8	--	--		
	1,0	7,0	18,0	4,5	5,5
	1,2	10,0	22,0	5,5	6,5
CM 10 D	1,0	10,0	16,0	8,0	10,0
CM 14	0,8	4,0	9,5	--	--
	1,0	5,5	12,0	--	--
	1,2	6,5	15,5	--	--

\* Quote espresse in metri

Tabella utilizzo guide		
Tipo elemento	Dimensioni massime	
	Serranda	Guide
CM 10 e CM 10 W	Fino a m 3	30x22x30
	Da m 3 a m 4	40x22x40
	Da m 4 a m 5	50x27x50
	Da m 5 a m 6	60x30x60
	Da m 6 a m 8	80x30x80
CM 10 S e CM 14	Fino a m 4	40x28x40
	Da m 4 a m 5	50x30x50
	Da m 5 a m 6	60x30x60
	Da m 6 a m 8	80x30x80
	Da m 8 a m 10	100x30x100

Serrande senza ritegni laterali

Tabella Avvolgimento		
Altezza luce	Ingombro rullo	
	quota A	Ø B
2.000	400	330
2.500	420	350
3.000	440	370
3.500	460	380
4.000	490	400
4.500	520	410
5.000	540	430
5.500	560	440

Quote espresse in millimetri